



Администрация Парфеньевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 декабря 2025 г.

№ 233

О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Парфеньевского муниципального округа

В связи с внесением изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Костромской области, утвержденные постановлением администрации Костромской области от 01.10.2010 № 344-а, в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности, руководствуясь статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, администрация Парфеньевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в местные нормативы градостроительного проектирования Парфеньевского муниципального округа Костромской области, утвержденные постановлением администрации Парфеньевского муниципального округа от 28.04.2025 г. № 81, следующие изменения:

1) в абзаце пятом Главы 1 слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2020 года № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования» заменить словами «Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 апреля 2025 года № 250/пр «О расчетных показателях, не указанных в частях 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования»;

2) в абзаце восьмом Главы 1 слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2020 года № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования» заменить словами «Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 апреля 2025 года № 250/пр «О расчетных показателях, не указанных в частях 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования»;

3) пункт 1.1 Главы 1 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:

«СИМ - средство индивидуальной мобильности;»;

4) пункт 1.2 Главы 1 после абзаца 39 дополнить абзацами следующего содержания:

«гибридный автомобиль - транспортное средство, имеющее не менее 2 различных преобразователей энергии (двигателей) и 2 различных (бортовых) систем аккумулирования энергии для целей приведения в движение транспортного средства;

средство индивидуальной мобильности - транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя(ей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства);

зарядные устройства (станции, колонки) для транспортных средств с электродвигателями - оборудование, подключаемое к сети электроснабжения, выполняющее функции, необходимые для зарядки батареи электромобиля;

велокоммуникации - коммуникации в виде велосипедных дорожек или велосипедных полос, предназначенные для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ.»;

5) в пункте 1.3 Главы 1:

5.1) раздел «Иные нормативные правовые акты Российской Федерации» после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:

«постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 «О Правилах дорожного движения»»;

5.2) в разделе «Своды правил по проектированию и строительству (СП)»:

- абзац пятый изложить в следующей редакции:

«СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (одобрен постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 года № 112, введен в действие 8 июля 2003 года)»;

- абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» (утвержден приказом Минстроя России от 30 декабря 2020 года № 904/пр)»;

- абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«СП 11.13130.2009 «Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (утвержден приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 181)»;

- абзац четырнадцатый признать утратившим силу;

- дополнить абзацем следующего содержания:

«СП 88.13330.2022. «Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II-11-77*» (утвержден приказом Минстроя России от 21 декабря 2022 года № 1101/пр)»;

5.3) в разделе «Иные документы»:

- абзац первый изложить в следующей редакции:

«ГОСТ 33150-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования» (введен в действие приказом Росстандарта от 31 августа 2015 года № 1206-ст)»;

6) в пункте 2.1 Главы 2 в таблице № 1 в строке «Общественные организации» цифры «99» заменить на цифры «92»;

7) в пункте 2.4 Главы 2 таблицу № 4 «Объекты местного значения в области автомобильных дорог местного значения» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

8) в Главе 2 пункт 2.4 дополнить подпунктом 2.4.2.1 следующего содержания:

«2.4.2.1. Велокоммуникации при градостроительном проектировании следует предусматривать в соответствии с СП 42.13330.2016 и СП 396.1325800.2018 на территории жилых и промышленных районов, особо охраняемых природных территорий и их охранных зон, в парках и лесопарках, а также на магистральных улицах регулируемого движения, улицах и дорогах местного значения.

Использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) допустимо при условии наличия:

выделенных велосипедных полос и велосипедных дорожек, предназначенных для лиц, использующих для передвижения СИМ;

парковочных площадок и стоек;

стоянок для парковки СИМ вблизи остановок общественного транспорта, торговых точек и деловых центров;

терминалов для зарядки электрических устройств в публичных зонах и ключевых точках населенного пункта;

переходов и съездов;

пандусов, лестниц и специализированных переходов для пересечения препятствий (ступеньки, бордюры, мосты и тоннели);

информационных знаков и разметки, разъясняющих правила пользования СИМ и регулирующих скорость движения.

Расчетную скорость для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ, следует принимать не более 25 км/ч.

Количество полос движения назначается в зависимости от прогнозируемой интенсивности велосипедного движения из расчета 1500 вел./ч на одну велосипедную полосу при одностороннем движении, 1000 вел./ч на одну велосипедную полосу при двухстороннем движении.

Велокоммуникации располагают между пешеходной частью тротуара и проезжей частью. Разделение пешеходной части тротуара велосипедной дорожкой или велосипедной полосой на части не допускается.

Ширину велокоммуникаций следует принимать по расчету необходимого количества полос движения. Ширину одной полосы следует принимать по таблице № 6.1.»;

9) в Главе 2 подпункт 2.4.2 пункта 2.4 дополнить таблицей 6.1 «Ширина велокоммуникаций» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

10) в Главе 2 в подпункте 2.4.3 пункта 2.4 таблицу № 7 «Объекты местного значения в области обеспечения населения местами хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта, приобъектными автостоянками, в том числе для маломобильных групп населения» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

11) в пункте 2.5 Главы 2 таблицы № 8 «Объекты местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

12) в пункте 2.6 Главы 2 таблицу № 9 «Объекты местного значения в области накопления твердых коммунальных отходов» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

13) в подпункте 3.1.2 пункта 3.1 Главы 3:

- абзац третий изложить в следующей редакции:

«Численность населения Костромской области на 01 января 2025 года составила 560825 человек, в том числе 419411 человек – городское население, 141414 человек – сельское население»;

- абзац четвертый, пятый признать утратившими силу;

- таблицу № 17 «Численность населения муниципального образования, человек» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

- таблицу с характеристиками численности населения на 1 января 2024 изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

- таблицу № 20 «Целевые показатели развития системы дошкольного образования» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;

14) в подпункте 3.2.13 пункта 3.2 Главы 3 таблицу № 28 «Объекты местного значения в области обеспечения населения местами хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта, приобъектными автостоянками, в том числе для маломобильных групп населения» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на сектор архитектуры и градостроительства администрации Парфеньевского муниципального округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Муниципальное управление».

Глава Парфеньевского
муниципального округа

п.п.

Н.Ю. Соколова

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главы администрации

М.П. Сомова

Зам. зав. отделом строительства

Т.В. Кулик

Зав. отделом экономики

С.А. Чуланова

Зав. отделом развития сел. тер.

А.В. Зайцев

Зав. сектором с/х

С.Н. Григорьева

Зав. отделом по орг.работе

А.Н. Зеленцов

Отп. 9 экз.

Дело – 1

Зам.главы - 1

Отдел строит. – 1

Сектор архитектуры - 1

Отдел экономики – 1

Отдел РСТ -1

Сектор с/х – 1

Отдел образования – 1

Отдел культуры - 1

Исполнитель

В.Б. Соловьева

Таблица № 4

ОБЪЕКТЫ

в области автомобильных дорог местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
				5	6
1	2	3	4	5	6
1.	Автомобильные дороги общего пользования местного значения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, %	2020 год	48,42
2.				2030 год	50
3.		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется		
4.	Велосипедные дорожки вне границ населенных пунктов	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Длина велосипедных дорожек на подходах к населенным пунктам, км	Населенные пункты с численностью населения менее 10 тыс. чел.	не нормируется
5.		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется		

1. Проектирование велодорожек следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».

2. Геометрические параметры велосипедной дорожки следует принимать в соответствии с требованиями таблицы 4 ГОСТ 33150-2014.

Приложение № 2
к постановлению администрации
Парфеньевского муниципального округа
от 11 декабря 2025 г. № 233

Таблица № 6.1

Ширина велокоммуникаций

№ п/п	Тип велокоммуникации	Ширина полосы при движении	
		одностороннем	двустороннем
1	2	3	4
1.	Полоса, выделенная в пределах полосы движения автомобилей	1,0 м	-
2.	Полоса, совмещенная с проезжей частью	1,5 м*	-
3.	Полоса, отделенная от проезжей части парковкой	1,5 м	1,0 м
4.	Велосипедная дорожка	1,5 м	1,0 м

Примечание. Знаком «*» отмечено значение ширины полосы, которое допускается уменьшать до 1,2 м при попутном движении.

Таблица № 7

ОБЪЕКТЫ

в области обеспечения населения местами хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта, велосипедов, средств индивидуальной мобильности, приобъектными автостоянками, в том числе для маломобильных групп населения, местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
				территория	Значение
1	2	3	4	5	6
1.	Объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения, расположенные вблизи от мест проживания	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество машино-мест для постоянного и временного хранения автотранспорта	Рассчитывается по формуле, представленной в обосновании	
2.			Количество машино-мест для временного хранения (гостевые стоянки автомобилей в границах земельного участка)	10-100 % от рассчитанного по формуле, представленной в обосновании	
3.			Распределение обеспеченности машино-местами для хранения автотранспорта, %, в том числе:	100	
4.			- в границах жилого района (в пешеходной доступности), %	100	
5.			- в границах земельного участка, %<*>	100 50<*> - в случае, если ДПТ в границах квартала предусматривает парковочные зоны	
6.			- на территориях общего пользования (вдоль дорог, открытые парковки), %	30 - в случае, если ДПТ в границах квартала	

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
				территория	Значение
1	2	3	4	5	6
					предусматривает парковочные зоны
7.		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	В зонах жилой застройки	800
8.				В районах реконструкции	1000
9.	Объекты парковки легковых автомобилей при поездках по различным целям	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности <2>	Количество кв. м общей площади зданий и сооружений объекта на машино-место 1	Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления	220
10.				Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций	120
11.				Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании	60
12.				Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения с операционным залом	35
13.				Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения без операционного зала	60
14.				Здания общеобразовательных организаций	По заданию на проектирован

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
				территория	Значение
1	2	3	4	5	6
					не, не менее 10
15.				Здания дошкольных организаций	По заданию на проектирование, не менее 10
16.			Количество преподавателей и сотрудников организации, занятых в одну смену, на 1 машино-место	Образовательные организации, реализующие программы высшего образования	4
17.			Количество студентов очной формы обучения, занимающихся в одну смену, на 1 машино-место		10
18.			Количество преподавателей, занятых в одну смену, на 1 машино-место	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения	3
19.			Количество кв. м общей площади клубных помещений объекта на 1 машино-место	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых	25
20.			Количество кв. м общей площади административных (офисных), лабораторных помещений объекта на 1 машино-место	Научно-исследовательские и проектные институты	170
21.			Количество машино-мест на 100 сотрудников	Стационары регионального, зонального, межрайонного уровня (больницы, диспансеры, перинатальные центры и др.)	20

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
				территория	Значение
1	2	3	4	5	6
22.				Стационары городского, районного, участкового уровня (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)	10
23.			Количество машино-мест на 100 коек	Стационары регионального, зонального, межрайонного уровня (больницы, диспансеры, перинатальные центры и др.)	20
24.				Стационары городского, районного, участкового уровня (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)	10
25.			Количество машино-мест на 10 тыс. жителей	Стационары, выполняющие функции больниц скорой помощи и станции скорой помощи	2 автомобили скорой помощи
26.			Количество машино-мест на 100 сотрудников	Поликлиники, в том числе амбулатории	10
27.			Количество машино-мест на 100 посещений		4
28.			Количество работающих в смежных сменах на 1 машино-место	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон	8
29.			Количество машино-мест на 1000 работающих в двух смежных сменах	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на	140

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
				территория	Значение
1	2	3	4	5	6
				участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов	
30.			Количество кв. м общей площади складских помещений объекта на 1 машино-место	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)	35
31.			Количество кв. м общей площади торговых залов объекта на 1 машино-место	Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)	50
32.				Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.)	70
33.			Количество кв. м общей площади рынка на 1 машино-место	Рынки универсальные и непродовольственные	40
34.				Рынки продовольственные и сельскохозяйственн	50

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
				территория	Значение
1	2	3	4	5	6
				ые	
35.			Количество посадочных мест на 1 машино-место	Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)	5
36.			Количество единовременных посетителей на 1 машино-место	Бани	6
37.			Количество кв. м общей площади объекта на 1 машино-место	Ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны	15
38.				Салоны ритуальных услуг	25
39.			Количество рабочих мест приемщиков на 1 машино-место	Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.	2
40.			Количество единовременных посетителей на 1 машино-место	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы	8
41.			Количество зрительских мест на 1 машино-место	Театры городского и (или) регионального значения	7
42.				Другие театры и конференц-залы	20
43.				Киноцентры и кинотеатры городского и (или) регионального значения	12

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
				территория	Значение
1	2	3	4	5	6
44.				Прочие киноцентры и кинотеатры	20
45.			Количество постоянных мест в читальных залах на 1 машино-место	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе	8
46.			Количество единовременных посетителей на 1 машино-место (не менее 10 машино-мест на объект)	Объекты религиозных конфессий	10
47.			Количество единовременных посетителей на 1 машино-место	Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы	7
48.				Бильярдные, боулинги	4
49.			Количество посадочных мест на трибунах на 1 машино-место	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами	30
50.			Количество кв. м общей площади объекта на 1 машино-место	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивные и тренажерные залы) общей площадью менее 1000 кв. м	30
51.				То же, общей площадью 1000 кв. м и более	55
52.			Количество единовременных посетителей на 1 машино-место	Тренажерные залы площадью 150-500 кв. м	10
53.				Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом площадью 1000-2000	10

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
				территория	Значение
1	2	3	4	5	6
				кв. м	
54.				Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом и бассейном общей площадью 2000-3000 кв. м	7
55.				Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)	4
56.				Аквапарки, бассейны	7
57.				Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м	7
58.			Количество пассажиров дальнего следования в час пик на 1 машино-место	Железнодорожные вокзалы	10
59.			Количество пассажиров в час пик на 1 машино-место	Автовокзалы	15
60.				Аэровокзалы	8
61.			Количество машино-мест на 100 одновременных посетителей	Пляжи и парки в зонах отдыха	15
62.				Лесопарки и заповедники	7
63.				Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)	10
64.				Береговые базы маломерного флота	10
65.			Количество машино-мест на 100 отдыхающих и обслуживающего	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории,	3

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
				территория	Значение
1	2	3	4	5	6
			персонала	базы отдыха предприятий и туристские базы	
66.			Количество машино-мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала	Предприятия общественного питания, торговли в зонах отдыха	7
67.		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	От пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных организаций торговли и общественного питания	150
68.				От прочих организаций и предприятий обслуживания населения и административных зданий	250
69.				От входов в парки, на выставки и стадионы	400
70.				В зонах массового отдыха	1000
71.	Стоянки (парковки) общего пользования для маломобильных групп населения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Доля мест для транспорта инвалидов, %	10% (не менее 1 места)	
72.			Специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, % (мест)	На автостоянке до 100 мест включительно	5%, но не менее одного места
73.				На автостоянке от 101 до 200 мест включительно	5 мест и дополнительно 3% числа мест свыше 100
74.				На автостоянке от 201 до 500 мест включительно	8 мест и дополнительно 2% числа мест свыше 200

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
				территория	Значение
1	2	3	4	5	6
75.				На автостоянке от 501 и более	14 мест и дополнительно 1% числа мест свыше 500
76.		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м<9>	От входа в предприятие или в организацию, доступного для инвалидов	50
77.				От входа в жилое здание	100
78.				При реконструкции, сложной конфигурации земельного участка	150
79.	Места хранения велосипедов, средств индивидуальной мобильности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество кв. м площади жилых помещений и многоквартирного жилого дома на место хранения	200	
80.		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м<10>	От входа в здание	50

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
				территория	Значение
1	2	3	4	5	6

Примечания:

<1> В случае недостаточности территории квартала размещение автомобилей жителей необходимо предусматривать в подземных и (или) надземных гаражах.

<2> Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности машино-местами для хранения и паркования легковых автомобилей для целей, не указанных в таблице, следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2016.

<3> В плотной городской застройке по заданию на проектирование при разработке ППТ число машино-мест для объектов в границах жилых и общественно-деловых зон может быть уменьшено не более чем на 50%.

<4> При организации кооперированных стоянок, обслуживающих группы объектов (жилого, торгового, культурно-зрелищного, производственного назначения), допускается снижать суммарное требуемое количество машино-мест без снижения обеспеченности ими за счет сдвига часов пик при функционировании обслуживаемых стоянками объектов: на территории центральных районов населенных пунктов - на 15-20%, в периферийных зонах - на 10-15%.

<5> Количество машино-мест стоянок туристических автобусов и парковок для легковых автомобилей, принадлежащих туристам, в рекреационных территориях и около объектов туристского осмотра определяется расчетом на период максимальной посещаемости с учетом временного населения. Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м от них и не нарушать целостный характер исторической среды.

<6> Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок.

<7> Для жилой застройки, на земельный участок которой запрещен проезд транспортных средств, за исключением автомобилей и специальной техники оперативных служб, допускается увеличивать расстояние от подъездов жилых зданий до стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, до 200 м.

<8> Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у аэропортов и железнодорожных вокзалов следует принимать по норме 3-4 машино-места на 100 пассажиров (туристов), прибывающих в часы пик.

<9> Стоянки для служебного автомобильного транспорта сотрудников медицинских организаций и посетителей следует предусматривать на участке в удобной доступности до соответствующих входов в здания. Стоянки не должны препятствовать подъезду пожарных машин к зданиям.

<10> Места хранения велосипедов и средств индивидуальной мобильности допускается размещать внутри объекта капитального строительства в специально оборудованном для этого помещении.

<11> Расчет потребности парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей, в том числе оборудованных зарядными устройствами, рекомендуется проводить на основе требований Методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации, утвержденных распоряжением Минтранса России от 25 мая 2022 года № АК-131-р.

<12>. Организованные места постоянного хранения транспортных средств вместимостью 20 и более машино-мест должны быть оборудованы зарядными колонками (станциями) заряда электрических транспортных средств.

Таблица № 8

ОБЪЕКТЫ

местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения и показатели максимально допустимого уровня территориальной
доступности таких объектов

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя						
				5	6	7	8	9	10	11
1.	Объекты электроснабжения населения : - распределительные пункты (РП), трансформаторные подстанции и (ТП); - электрические сети до 10 кВ	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Укрупненный показатель расхода электроэнергии, удельный расход электроэнергии, кВт.ч/чел. в год <1>, <2>	Степень благоустройства:	Вид населенного пункта		Значение			
2.				сельские населенные пункты	950					
3.				сельские населенные пункты	1350					
4.			Размер земельного участка, отводимого для объектов распределительной сети, кв. м	По проекту, но не более установленных п. 3.1 «Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ N 14278ТМ-Т1», утвержденных Минтопэнерго России 20 мая 1994 года						
5.				Расчетный показатель максимально допустимого уровня	Не нормируется					

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя						
				5	6	7	8	9	10	11
		территориальной доступности								
6.	Объекты газоснабжения населения: - пункты редуцирования газа; - газораспределительные сети	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Нормы потребления газа, используемого для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовых приборов при отсутствии приборов учета	Виды потребления природного газа				Значение		
7.								м ³ /чел в месяц	м ³ /чел в год	
8.				для газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения	11,1	133,2				
9.				для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения	31,4	376,8				
10.				для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения	16,2	194,4				
11.				для газового водонагревателя при отсутствии газовой плиты и центрального горячего водоснабжения	20,3	243,6				
12.			Среднегодовые нормы потребления газа, используемого для отопления жилых помещений газовыми счетчиками (куб. м/месяц на 1 кв. м отапливаемой площади)	7,6				91,2		
13.		Расчетный показатель максимума		Не нормируется						

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя						
				5	6	7	8	9	10	11
		льно допустимого уровня территориальной доступности								
14.	Объекты теплоснабжения населения : - источники тепловой энергии; - тепловые сети и сооружения на них	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Укрупненный показатель объема теплотребления, Гкал на 1 кв. м общей площади	Этажность	Значение					
15.					Гкал на 1 кв. м общей площади					
16.				в год	в месяц	в год				
17.				1-этажные жилые дома	0,34204	0,0509	0,3563			
18.				2-этажные жилые дома	0,31688	0,0472	0,3304			
19.				3-4-этажные жилые дома	0,19788	0,0295	0,2065			
20.				Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки						
21.				1-этажные жилые дома	00,13328	00,0202	00,1414			
22.				2-этажные жилые	00,1122	00,0170	00,119			

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя							
				5	6	7	8	9	10	11	
				дома							
23.				3-этажные жилые дома	00,11152			00,0169		00,1183	
24.			Размер земельного участка, отводимого для объектов теплоснабжения, га<3>	Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт)	Значение						
25.					Работающих на твердом топливе					Работающих на газомазутном топливе	
26.					до 5	до 5					0,7
27.					от 5 до 10 (от 6 до 12)	1,0					1,0
28.					свыше 10 до 50 (свыше 12 до 58)	2,0					1,5
29.					свыше 50 до 100 (свыше 58 до 116)	3,0					2,5
30.					свыше 100 до 200 (свыше 116 до 233)	3,7					3,0
31.					свыше 200 до 400 (свыше 233 до 466)	4,3					3,5

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя						
				5	6	7	8	9	10	11
32.		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется							
33.	Объекты водоснабжения населения: - водозаборы; - водопроводные очистные сооружения; - насосные станции; - водонапорные башни; - резервуары; - артезианские скважины; - водопроводные сети и иные объекты, обеспечивающие	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Удельное хозяйственное-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут.	Степень благоустройства многоквартирного или жилого дома			Значение			
34.				состав внутридомовых и инженерных систем	состав внутриквартирного (домового) оборудования					
35.				Водоснабжение от уличных водоразборных колонок	-	30,3				
36.				Централизованное холодное водоснабжение, водоотведения, без водонагревателями	душ, раковина, мойка кухонная, унитаз	98,7				
37.						раковина, мойка кухонная, унитаз	70,0			
38.						раковина, мойка кухонная	47,3			
39.						мойка кухонная	30,3			
40.						мойка кухонная	33,7			
41.						мойка кухонная, унитаз	57,3			
42.						раковина	79,7			
43.				раковина, унитаз	103,3					
44.				мойка кухонная, раковина	105,0					
45.				унитаз, душ	115,3					
46.				мойка кухонная, раковина, унитаз	128,7					
47.	мойка кухонная, унитаз,	140,7								

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя							
				5	6	7	8	9	10	11	
67.			водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение	водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение				мойка кухонная, унитаз			
68.									ванна длиной 1500-1550 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз	277,0	
69.									ванна длиной 1200 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз	262,3	
70.									душ, раковина, мойка кухонная, унитаз	178,0	
71.									раковина, мойка кухонная, унитаз	114,0	
72.									раковина, мойка кухонная	78,7	
73.						Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение при наличии ванн и внутриквартирных водонагревателей			водонагреватели на твердом топливе	152,0	
74.								электрические водонагреватели	182,3		
75.								газовые водонагреватели	213,0		
76.					Общежития с общими душевыми			-	91,3		
77.					Общежития с душами при всех жилых помещениях			-	142,0		
78.				Размер земельного участка, отводимого для размещения станций очистки воды, кв. м (га)	Производительность, тыс. м ³ /сут.						Значение
79.					до 0,8						1
80.					свыше 0,8 до 12						2
81.			свыше 12 до 32						3		
82.			свыше 32 до 80						4		
83.			свыше 80 до 125						6		
84.			свыше 125 до 250						12		
85.			свыше 250 до 400						18		
				свыше 400 до 800						24	

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя						
				5	6	7	8	9	10	11
86.		Расчетный показатель максимальной-но допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется							
87.	Объекты водоотведения	Расчетный показатель минимально-но допустимого уровня обеспеченности	Удельное водоотведение в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут.	Степень благоустройства многоквартирного или жилого дома					Значение	
88.	- канализационные очистные сооружения;			состав внутридомовых и инженерных систем	состав внутриквартирного (домового оборудования)					
89.	- канализационные насосные станции;			Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение	ванна длиной 1650-1700 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз	162,7				
90.	- канализационные коллекторы и иные объекты, обеспечивающие прием, транспортировку и очистку сточных вод					ванна длиной 1500-1550 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз	155,3			
91.							ванна длиной 1200 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз	148,7		
92.								душ, раковина, мойка кухонная, унитаз	107,0	
93.							раковина, мойка кухонная, унитаз	78,0		
94.						раковина, мойка кухонная	47,3			
95.						Центральное холодное водоснабжение с водоотведением, водонагревателями	мойка кухонная	33,7		
96.				мойка кухонная, унитаз	57,3					
97.		раковина	79,7							
98.		раковина, унитаз	103,3							
99.		мойка кухонная, раковина	105,0							

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя							
				5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
100.							унитаз, душ			115,3	
101.							мойка кухонная, раковина, унитаз			128,7	
102.							мойка кухонная, унитаз, душ			140,7	
103.							раковина, унитаз, душ			186,7	
104.							мойка кухонная, раковина, унитаз, душ			212,0	
105.				Централизованное горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение			ванна длиной 1650-1700 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз			293,3	
106.							ванна длиной 1500-1550 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз			277,0	
107.							ванна длиной 1200 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз			262,3	
108.							душ, раковина, мойка кухонная, унитаз			178,0	
109.							раковина, мойка кухонная, унитаз			114,0	
110.							раковина, мойка кухонная			78,7	
111.								водонагреватели на твердом топливе			152,0
112.							при наличии ванн и	электрические водонагреватели			182,3
113.							внутриквартирных водонагревателей	газовые водонагреватели			213,0
114.							Общежития с общими душевыми	-			91,3
115.						Общежития с душами при всех жилых помещениях	-			142,0	
116.			Размер земельного участка,	Производительность очистных сооружений канализации, тыс.	Размеры земельного участка, га						
117.						очистных	иловых	биоло			

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя						
				5	6	7	8	9	10	11
			отводимого для размещения объектов водоотведения, га<4>, <5>	м ³ /сут.			сооружений		площа док	гич. прудо в глубокой очистки сточных вод
118.				до 0,1			0,1		-	-
119.				свыше 0,1 до 0,2			0,25		-	-
120.				свыше 0,2 до 0,4			0,4		-	-
121.				свыше 0,4 до 0,8			0,8		-	-
122.				свыше 0,8 до 17			4		3	3
123.				свыше 17 до 40			6		9	6
124.				свыше 40 до 130			12		25	20
125.				свыше 130 до 175			14		30	30
126.				свыше 175 до 282			18		55	-
127.		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется							

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетно го показате ля	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя						
				5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<p>Примечания:</p> <p><1> Приведенные укрупненные показатели электропотребления предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом (без метрополитена), системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Укрупненные показатели электропотребления используются для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов электроэнергетики.</p> <p><2> При наличии данных о параметрах жилищного фонда следует руководствоваться показателями, установленными постановлением департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 16 октября 2012 года № 2-НП «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на территории Костромской области».</p> <p><3> Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20%.</p> <p><4> Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м³/сут. следует принимать по проектам, разработанным в установленном порядке, проектам аналогичных сооружений или по данным профильных организаций при согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.</p> <p><5> Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га, в соответствии с требованиями СП 32.13330.2018.</p>										

Приложение № 5
к постановлению администрации
Парфеньевского муниципального округа
от 11 декабря 2025 г. № 233

Таблица № 9

ОБЪЕКТЫ
местного значения в области накопления твердых коммунальных отходов и
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких
объектов

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя		
				5	6	7
1.	Места накопления отходов	Расчетный показатель минимального допустимого уровня обеспеченности	Норматив накопления коммунальных отходов	Наименование категории объектов	Значение	
2.					Объем отходов, м ³ /чел. в год	Масса отходов, кг/чел. в год
3.				Многоквартирные дома и индивидуальные жилые дома	2,18	240,2
4.				Наименование категории объектов, расчетная единица	Значение	
5.					Объем отходов, м ³ в год на расчетную единицу	Масса отходов, кг/ в год на расчетную единицу
6.				Административные здания, учреждения, конторы		
7.				административные, офисные учреждения, 1 сотрудник	1,30	139,9
8.				Предприятия торговли		
9.				продовольственный магазин, 1 м ² общей площади	0,72	87,6
10.				промтоварный магазин, 1 м ² общей площади	0,58	67,2
11.				супермаркет, универмаг, 1		

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя		
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
				м ² общей площади	0,54	85,6
12.				Дошкольные и учебные заведения		
13.				дошкольное образовательное учреждение, 1 ребенок	0,63	71,7
14.				общеобразовательное учреждение, 1 учащийся	0,31	38,7
15.				учреждение начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс, 1 учащийся	0,34	42,3
16.				детские дома, интернаты, 1 место	1,38	161,1
17.				Культурно-развлекательные, спортивные учреждения		
18.				пансионаты, дома отдыха, туристические базы, 1 место	1,31	164,6
19.				Предприятия общественного питания		
20.				кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые, 1 место	2,60	294,7
21.				Предприятия службы быта		
22.				гостиницы, 1 место	2,22	252,1
23.				Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества		
24.				1 участник (член)	1,84	233,2
25.			Уровень обеспеченности контейнерными площадкам	100		

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя		
				5	6	7
			и территории, %			
26.				Многоквартирные дома и индивидуальные жилые дома		26
27.			Площадь земельного участка, кв. м	Размер контейнерной площадки должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 8 в случае смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 - для отдельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО		
28.		Расчетный показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м			100

Приложение № 6
к постановлению администрации
Парфеньевского муниципального округа
от 11 декабря 2025 г. № 233

Таблица № 17

Численность населения Парфеньевского муниципального округа Костромской
области на 1 января 2025 года
(человек)

	Все население	Городское население	Сельское население
2	3	4	5
Всего по области	560825	419411	141414
Парфеньевский	4236	-	4236

Приложение № 7
к постановлению администрации
Парфеньевского муниципального округа
от 11 декабря 2025 г. № 233

Наименование муниципального образования	Характеристиками численности населения на 1 января 2024
Парфеньевский муниципальный округ Костромской области	На 1 января 2024 года численность населения Парфеньевского муниципального округа Костромской области составляет 4 283 человека, в том числе в возрасте моложе трудоспособного (0-15 лет) – 775 человек, в трудоспособном возрасте (мужчины 16-62 года, женщины 16-57 лет) – 2 130 человек, в возрасте старше трудоспособного (мужчины 63 года и старше, женщины 58 лет и старше) – 1 378 человек.

Приложение № 8
к постановлению администрации
Парфеньевского муниципального округа
от 11 декабря 2025 г. № 233

Таблица N 20

Целевые показатели развития системы дошкольного образования

Наименование целевого показателя/наименование документа стратегического планирования	Значение целевого показателя				
	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2030 год
Доля детей, охваченных дошкольным образованием, %					
Постановление Администрации Костромской области от 17.07.2023 № 298-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Развитие образования»	100	100	100	100	100

Таблица N 28

ОБЪЕКТЫ
местного значения в области обеспечения населения местами хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта, велосипедов, средств индивидуальной мобильности, приобъектными автостоянками, в том числе для маломобильных групп населения

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя							
			4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения, расположенные вблизи от мест проживания	Расчетный показатель минимального допустимого уровня обеспеченности	По данным государственной статистики, численность собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения Костромской области составляет:							
2.			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.			338	347	356	365	374	383	393	402
4.			<p>Формула расчета количества машино-мест для постоянного и временного хранения автотранспорта: из расчета количества собственных автомобилей к 2025 и к 2030 годам методом экстраполяции: к 2025 году - 356 автомобилей на 1000 жителей; к 2030 году - 402 автомобиля на 1000 жителей.</p> $N = k_1 \times S_{\text{общ.}} \times Y_{\text{авт.}} / 1000$ <p>N - количество парковочных мест (машино-мест); S_{общ.} - площадь жилых помещений многоквартирного жилого дома, Y_{авт.} - уровень автомобилизации на расчетный срок (автомобилей на 1000 населения): 2025 г. - 356; 2030 г. – 402; k₁ - коэффициент, учитывающий тип жилья по уровню комфортности, определяемый по таблице</p>							
5.	Тип жилого дома и жилого помещения по уровню комфорта	Норма площади жилого помещения в расчете на одного человека, м							Коэффициент для расчета парковочных мест	
6.	Бизнес-класс	40							0,0375	
7.	Стандартное жилье	30							0,033	
8.	Муниципальный	20							0,025	
9.	Специализированный	-							-	
10.	<p>Коэффициент расчета парковочных мест определен расчетным путем в соответствии с таблицей настоящих нормативов: Для бизнес-класса на 1 человека норма площади жилого помещения составляет 40 м², что составляет 1/40 = 0,025 от площади жилья дома. В связи с высоким уровнем комфортности данного типа жилья предлагается увеличить коэффициент в 1,5 раза. 0,025 x 1,5 = 0,375 Для стандартного жилья на 1 человека норма площади жилого</p>									

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя							
			4	5	6	7	8	9	10	11
			помещения составляет 30 м ² , что составляет 1/30 = 0,033 от площади жилого дома. Для муниципального жилья на 1 человека норма площади жилого помещения составляет 20 м ² , что составляет 1/20 = 0,05 от площади жилого дома. В связи с низким уровнем комфортности данного типа жилья предлагается уменьшить коэффициент в 0,5 раз. 0,05 x 0,5=0,025							
11.		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность до автостоянок в зонах жилой застройки принята 800 м, а в районах реконструкции 1000 м принята согласно п. 11.32 СП 42.13330.2016							
12.	Объекты парковки легковых автомобилей при поездках по	Расчетный показатель минимального допустимого уровня обеспеченности	Нормы расчета стоянок автомобилей приняты в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2016. Нормы расчета стоянок на участке медицинских организаций СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования							
13.	различным целям	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность до объектов парковки принята в соответствии с п. 11.36 СП 42.13330.2016, приложением Ж СП 42.13330.2016							
14.	Индивидуальные автостоянки для маломобильных групп населения	Расчетный показатель минимального допустимого уровня обеспеченности	Доля мест для транспорта инвалидов 10% (но не менее 1 места), число специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске принято в соответствии с п. 5.2.1 СП 59.13330.2020							
15.	ия на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Расстояние от входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, принято в соответствии с п. 5.2.2 СП 59.13330.2020							
16.	Места хранения велосип	Расчетный показатель минимального	Количество мест хранения велосипедов, средств индивидуальной мобильности определено с учетом использования коэффициентов приведения расчетного количества мест к одному расчетному виду (легковому автомобилю)							

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя								
			4	5	6	7	8	9	10	11	
	едов, средств индивидуальной	допустимого уровня обеспеченности									
17.	мобильности	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность от входа в здание принята 50 м. Места хранения велосипедов и средств индивидуальной мобильности допускается размещать внутри объекта капитального строительства в специально оборудованном для этого помещении								